



Appareil de sablage sans poussière HS-200 P-1

Ce produit de haute qualité fait partie de la gamme des systèmes de sablage sans poussière et par voie humide. Ces systèmes très mobiles fonctionnent en circuit fermé afin de réduire les émissions de poussière au minimum. Les exigences en matière de sécurité du travail sont de fait moins élevées, ce qui constitue un autre avantage.

➤ **Émission minimale de poussière**

➤ **Systèmes portatifs et faciles à utiliser**

➤ **Protection minimale de l'opérateur requise**

**Engineered
by Clemco**

Appareil de sablage sans poussière HS-200 P-1

Grand frère du HSP-20, le HS-200 P-1 permet tout comme lui de nettoyer les pièces qui ne peuvent pas être sablées dans une cabine. Avec un réservoir plus grand et une puissance d'aspiration plus importante, le HS-200 P-1 permet de traiter des pièces de plus grande taille. Monté sur chariot, il est cependant tout aussi mobile que le HSP-20.

Domaine d'application	sablage humide
Dimension totale : L x H x P *	1400 x 2200 x 790 mm
Poids *	300 kg
Capacité des réservoirs	40l
Consommation d'air	7,2 m ³ / min - 7 bar (6,5 mm buse inclu. aspirateur)
Abrasif	Pour tous les abrasifs courants
Consommation de média	~180 kg / h, 6mm buse, 4,5 bar
Pression de sablage	0 < > 8 bar
Taille de la buse	6,5mm
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Surface de filtrage par cartouche, quantité	8 m ² /1
Fonctionnalités	abrasive media recovery system aspirateur chariot

* +/- Dimensions approximatives, sujettes à variation en fonction de la configuration et/ou du positionnement de l'installation.