

Tuyau de sablage SM-1



Ce produit de haute qualité fait partie de la gamme des systèmes de sablage à pression. L'efficacité du sablage ne sera totale que si tous les composants du système de sablage à pression sont parfaitement configurés et coordonnés. C'est pourquoi Clemco propose une gamme complète de produits de qualité pour répondre à toutes les exigences.

+ Configuration personnalisée

+ Efficacité élevée

+ Conception innovante

**Engineered
by Clemco**

Tuyau de sablage SM-1

Un tuyau de sablage moderne doit respecter des exigences extrêmement élevées quant à la nature des matériaux qui le composent et à leur combinaison en différentes couches. Il doit aussi être conforme aux normes de sécurité les plus strictes tout en étant aussi économique que possible. Le tuyau de sablage de Clemco séduit par son extrême résistance à l'abrasion et devient par là même la référence du secteur.

Longueur	20/40m mm
Pression de sablage	0 < > 12 bar
Température de fonctionnement	-35°C < > +80°C
Valeurs standard	DIN ISO 4649: 2021 (36mm ³) EN ISO 3861:2021

blast hose SM-1 with high abrasion-resistant antistatic core (50 mm²)

item #	description	size
99850D	BLAST HOSE 19 X 7, SM-1	ID 19 mm - OD 33 mm (20 m oder 40 m roll)
99849D	BLAST HOSE 25 X 7, SM-1	ID 25 mm - OD 39 mm (20 m oder 40 m roll)
04256D	BLAST HOSE 32 X 8, SM-1	ID 32 mm - OD 48 mm (20 m oder 40 m roll)
99853D	BLAST HOSE 38 X 9, SM-1	ID 38 mm - OD 56 mm (40 m roll)
90617D	BLAST HOSE 42 X 9, SM-1	ID 42 mm - OD 60 mm (40 m roll)
99895D	BLAST HOSE 32 X 8, SM-1, 20 M, CQP-2, NHP-2	with nozzle holder and coupling
90297D	BLAST HOSE 32 X 8, SM-1, 40 M, CQP-2, NHP-2	with nozzle holder and coupling