Vanne de dosage PT 1 1/4" (TC)

Ce produit de haute qualité fait partie de la gamme des systèmes de sablage à pression. L'efficacité du sablage ne sera totale que si tous les composants du système de sablage à pression sont parfaitement configurés et coordonnés. C'est pourquoi Clemco propose une gamme complète de produits de qualité pour répondre à toutes les exigences.

- Configuration personnalisée
- Efficacité élevée
- Conception innovante

Engineered by Clemco

Vanne de dosage PT 1 1/4" (TC)
Le doseur pneumatique PT permet une installation simple et rapide sur le lieu d'utilisation. Outre un flux optimal de l'abrasif, il en permet un dosage précis et contrôlé. A cela s'ajoute une longue durée de vie qui offre une haute rentabilité. Par ailleurs au moyen de l'adjonction d'un coulisseau pneumatique (ACS), l'arrivée de l'abrasif peut-être désactivé à volonté . Cela augmente la fonctionnalité et la sécurité et rend plus l'amenée d'abrasif en phase de démarrage, avantage inconditionnel du doseur PT, tout particulièrement dans le contexte d'installations de traitement automatiques.

Pression d'air minimale	5,5 bar
Pression d'air maximale	12 bar
Abrasif	Pour tous les abrasifs courants
Pression de sablage	0 < > 12 bar
Température de fonctionnement	0°C < > 50°C