



Commande à distance avec silencieux RMS-2000 1 1/2"

Ce produit de haute qualité fait partie de la gamme des systèmes de sablage à pression. L'efficacité du sablage ne sera totale que si tous les composants du système de sablage à pression sont parfaitement configurés et coordonnés. C'est pourquoi Clemco propose une gamme complète de produits de qualité pour répondre à toutes les exigences.

+ Configuration personnalisée

+ Efficacité élevée

+ Conception innovante

**Engineered
by Clemco**

Commande à distance avec silencieux RMS-2000 1 1/2"

La RMS-2000 séduit par sa faible perte de pression, et ce même avec un important débit d'air. Il en résulte une très forte réduction des temps de ventilation de la cuve et un raccourcissement de la durée du processus de sablage.

Pression de sablage	3 < > 12 bar
Température de fonctionnement	-15°C < > +50°C

Air volume in m³/min

nozzle orifice	3,5 bar	4,2 bar	4,9 bar	5,6 bar	6,3 bar	7,0 bar	8,6 bar	10,3 bar
5 mm 3/16"	0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54	1,82
6,5 mm 1/4"	1,31	1,51	1,71	1,9	2,08	2,27	2,75	3,22
8 mm 5/16"	2,16	2,5	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71	5,57
9,5 mm 3/8"	3,02	3,53	4	4,5	4,85	5,5	6,64	7,79
11 mm 7/16"	4,12	4,76	5,44	6,09	6,73	7,11	8,8	10,48
12,5 mm 1/2"	5,46	6,28	7,06	7,85	8,65	9,46	11,46	13,45

**Global engineering -
Trusted solutions**



When selecting an air volume, please add 50% to the table values to allow loss for normal nozzle wear and friction.