



Беспылевая установка замкнутого цикла HS-200 P-1

Этот высококачественный тип продукции относится к группе «Обеспыливание и влажная очистка абразивом». Для этих мобильных систем характерны принцип замкнутого контура и минимальное пылевыведение. Еще одно преимущество: система замкнутого цикла требует минимальных защитных мер для обеспечения безопасности оператора.

✚ **Минимальное пылеобразование**

✚ **Мобильность и простота пользования**

✚ **Минимум необходимой защиты оператора**

**Engineered
by Clemco**

Аппарат для беспылевой очистки CLEMCO HS-200 P-1

Ближайший к HSP-20, но больший по размеру аппарат сконструирован для очистки изделий, которые не могут быть обработаны в кабинетах или в абразивоструйных камерах. Увеличенная ёмкость для абразива и более мощное всасывающее устройство позволяет HS-200 P-1 обрабатывать изделия большего размера. К тому же, благодаря мобильной раме, на которой собраны все компоненты, аппарат так же универсален, как и HSP-20, и поставляется с различными насадками для обработки поверхностей разной геометрической формы.

Сфера применения	беспылевая абразивная очистка замкнутая система абразивоструйной очистки контроль пылеобразования
Габариты: Ш x В x Д *	1400 x 2200 x 790 mm
Вес *	300 кг kg
Емкость резервуара	40 л
Расход воздуха	7,2 м / мин при давлении 7 бар с соплом 6,5 мм (включая вакуумный пылесос)
Абразив	пригоден для работы со всеми типами абразивов (с обязательной регулировкой)
Расход абразива	~180 kg / h, 6mm сопло, 4,5 bar
Дробеструйная обработка	давление 0 < > 8 бар

Площадь фильтрования на картридж, количество	8 м /1
Особенности	система очистки и регенерации абразива вакуумный всасывающий блок собирает на передвижной раме
* +/- размеры могут изменяться в зависимости от конфигурации, расположения и назначения.	