



## **Ручной абразивоструйный аппарат Educt-O-Matic**

Этот высококачественный тип продукции относится к группе «Обеспыливание и влажная очистка абразивом». Для этих мобильных систем характерны принцип замкнутого контура и минимальное пылевыведение. Еще одно преимущество: система замкнутого цикла требует минимальных защитных мер для обеспечения безопасности оператора.

✦ **Минимальное пылеобразование**

✦ **Мобильность и простота пользования**

✦ **Минимум необходимой защиты оператора**

**Engineered  
by Clemco**

### **Ручная машина беспылевой очистки Educt-O-Matic**

Эдукт-О-Матик - это портативный ручной абразивоструйный аппарат с функциями одновременного сбора и регенерации абразива и удаления пыли. Для очистки поверхностей различных геометрических форм используются разные насадки.

|                              |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сфера применения             | беспылевая абразивная очистка<br>удаление ржавчины<br>матирование и сглаживание поверхностей<br>очистка и обработка сварных швов<br>удаление старых покрытий и загрязнений<br>очистка необработанного металла |
| Расход воздуха               | 1500 - 2000 л/мин (для стандартного сопла)                                                                                                                                                                    |
| Абразив                      | корунд (оксид алюминия), стальная крошка                                                                                                                                                                      |
| Дробеструйная обработка      | 0 < > 7 бар                                                                                                                                                                                                   |
| Температура при эксплуатации | -15°C < > +50°C                                                                                                                                                                                               |
| Ограничения                  | непригоден для влажных, масляных и липких поверхностей<br>удержание аппарата в горизонтальном положении                                                                                                       |