

Устройство внутренней очистки труб **Hollo-Blast Junior**



Этот высококачественный тип продукции относится к группе «Обработка внутренних поверхностей труб». Внутренние поверхности труб являются труднодоступными участками, требуют тщательной и эффективной очистки и высокое качество покрытий. Для решения подобных задач Clemco производит специализированное оборудование для внутренней обработки труб.



Устройство для очистки труб изнутри -Holo-Blast Junior

Холло-Бласт Юниор предназначен для последовательной обработки внутренних поверхностей труб диаметром от 1/4" до 2" (19 - 50 мм). Приспособление устанавливается непосредственно на абразивный шланг или на удлинительную трубу.

Сфера применения	внутренняя очистка труб от 3/4" до 2" (19 - 50 мм) очистка теплообменников или глухих отверстий обработка отдельных участков трубопровода
Расход воздуха	3 m/min - 9 bar
Площадь обрабатываемой поверхности	~ 200mm /min (SA-2 1/2)
Абразив	пригоден для любых типичных абразивов
Максимальный размер гранул	0,4 мм
Расход абразива	180 l/h - 9 bar
Дробеструйная обработка	0 < > 12 бар
размер сопла	7,1 мм
Температура при эксплуатации	0°C < > 50°C