



## Абразивоструйный аппарат низкого давления

Этот высококачественный тип продукции относится к группе «Напорные Абразивоструйные Системы». Только отличная конфигурация и соответствие всех компонентов в пескоструйной машине дает эффективность струйной очистки. Поэтому Clemco предлагает широкий и полный ассортимент высококачественной продукции.

✦ Конфигурация под заказ

✦ Высокая эффективность

✦ Инновационный дизайн

Engineered  
by Clemco

### Абразивоструйный аппарат низкого давления

Наши установки низкого давления используются для типичных работ с абразивами фракций от 0,02 до 1,0 мм. Дополнительная вибрационная система была специально разработана для работы с очень мелкими абразивными материалами. Давление точно регулируется в пределах от 0,2 до 10 бар, что позволяет обрабатывать чувствительные поверхности.

Сфера применения	использование мягких абразивов обработка чувствительных поверхностей
Емкость резервуара	40 - 60 л, зависит от версии
Абразив	специально для мягких абразивов
Дробеструйная обработка	0,2 < > 10 бар
Особенности	Опция: тележка Опция: влажная очистка Софт-Кинг (Soft King)

#### Air volume in m<sup>3</sup>/min

nozzle orifice	3,5 bar	4,2 bar	4,9 bar	5,6 bar	6,3 bar	7,0 bar	8,6 bar	10,3 bar
5 mm 3/16"	0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54	1,82
6,5 mm "	1,31	1,51	1,71	1,9	2,08	2,27	2,75	3,22
8 mm 5/16"	2,16	2,5	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71	5,57
9,5 mm 3/8"	3,02	3,53	4	4,5	4,85	5,5	6,64	7,79
11 mm 7/16"	4,12	4,76	5,44	6,09	6,73	7,11	8,8	10,48
12,5 mm "	5,46	6,28	7,06	7,85	8,65	9,46	11,46	13,45

**Global engineering -  
Trusted solutions**



When selecting an air volume, please add 50% to the table values to allow loss for normal nozzle wear and friction.