Global engineering –
Trusted solutions

CLEMCO®
INTERNATIONAL

RLX-E
Elektrischer Handhebel

Dieses hochwertige Marken-Produkt gehört zu der Produktgruppe der Druckstrahlsysteme, umgangssprachlich auch Sandstrahlen genannt. Nur die perfekte Konfiguration und Abstimmung aller Einzelkomponenten im Druckstrahlsystem führen zu maximaler Strahl-Effizienz. Aus dem Grund bietet Clemco ein umfangreiches und lückenloses Sortiment von Qualitätsprodukten an.

- Kundenspezifische Konfiguration
- Hohe Effizienz
- Innovative Technik

Engineered by Clemco

RLX-E Elektrischer Handhebel
Der RLX-E Handhebel ermöglicht die Bedienung des Strahlkessels auch aus größerer Entfernung. Die Option einer Arretierung entlastet den Strahler bei der Arbeit und die Doppelfunktion (Option) sorgt für zusätzliche Bedienmöglichkeiten am Kessel.

Strahldruck	0 < > 12 bar
Arbeitstemperatur	-15°C < > +50°C
Elektrische Anschlußwerte	12 V
Ausstattung	Option: Arretierung, Doppelfunktion

Luftverbrauch in m³/min beim Druckstrahlen

Düsen-Durchmesser	3,5 bar	4,2 bar	4,9 bar	5,6 bar	6,3 bar	7,0 bar	8,6 bar	10,3 bar
5 mm 3/16"	0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54	1,82
6,5 mm ¼"	1,31	1,51	1,71	1,9	2,08	2,27	2,75	3,22
8 mm 5/16"	2,16	2,5	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71	5,57
9,5 mm 3/8"	3,02	3,53	4	4,5	4,85	5,5	6,64	7,79
11 mm 7/16"	4,12	4,76	5,44	6,09	6,73	7,11	8,8	10,48
12,5 mm ½"	5,46	6,28	7,06	7,85	8,65	9,46	11,46	13,45

Zur Berücksichtigung des normalen Verschleißes und des Druckverlustes, bitte 50% des Luftvolumens addieren.

Clemco
International GmbH
www.clemco-international.com