



## **Automatik Strahlkabine A-200**

Dieses hochwertige Marken-Produkt gehört zu der Produktgruppe der Automation. Die Automationssysteme eignen sich speziell für hohe Stückzahlen. Clemco bindet sie nahtlos in den Produktionsprozess des Kunden ein und garantiert exakte und reproduzierbare Ergebnisse bei hoher Effizienz.

✚ **Äußerst genaue Planung**

✚ **Sorgfältiger vollständiger Mustertest**

✚ **Für maximale Effizienz entwickelt**

**Engineered  
by Clemco**



### **Injektorstrahlkabine A-200 Automatik**

Die automatik Strahlkabine A-200 wurde entwickelt um möglichst effizient Teile mit gleicher Form und in großer Stückzahl zu strahlen und abzublasen. Unsere Ingenieure können durch verschiedenste Optionsmöglichkeiten die passende Maschine für Ihre Serienproduktion erstellen, damit Sie noch effizienter und wirtschaftlicher arbeiten können.

Die Trennung von Kabine, Filter und Zyklon bietet Ihnen die gleiche Flexibilität wie bei einer BNP Kabine.

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich               | Serienproduktion                                                               |
| Gesamtabmessung:<br>B x H x T * | 2000 x 2500 x 1600 mm                                                          |
| Gewichtung *                    | 800 (gesamt ~1600) kg                                                          |
| Luftverbrauch                   | variiert je nach Düsenanzahl und -größe zwischen 0,75 - 28,8 m³/min bei 7 bar) |
| Strahlmittel                    | für alle gängigen Strahlmittel geeignet                                        |
| Max. Strahlmittelkörnung        | 0,8mm                                                                          |
| Strahldruck                     | 0 < > 7 bar                                                                    |
| Elektrische Anschlußwerte       | 16A - 380V/50Hz                                                                |
| Platzbedarf *                   | 25m² (Kabine, Filter, Zyklon, Kessel, Arbeitsbereich)                          |
| Einschränkungen                 | Maximale Teilegröße: Ø=250mm; H=400mm; 5kg (inkl. Halterung)                   |

|                                                                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstattung                                                                      | Standardausstattung:<br>Strahlmittelaufbereitung Zyklon 1200cfm<br>Staubfilter MBX-2000/4 (52m²) |
| * +/- Werte, unterscheiden sich je nach Ausstattung, Anordnung und Arbeitsweise. |                                                                                                  |