



Pulsar III DS pour extrudeuses

TA11090

Cabine de sablage Pulsar III modifiée pour le sablage de vis d'extrudeuse



Application	Sablage de vis d'extrudeuse
Configuration	Baie de porte avec ouverture coulissante des deux côtés Porte avant supplémentaire (comme Kit-Cab) Plateau tournant stationnaire (Ø 600 mm)
Manipulation des pièces	Sablage manuel avec différentes options de manipulation grâce aux baies de porte latérales pour les pièces longues et à une option de chargement supplémentaire de l'espace de travail par la porte avant. La table rotative permet la rotation des pièces.
Avantages	Possibilité supplémentaire de sabler les pièces longues grâce aux ouvertures latérales
Particularités	Extension de la cabine standard Pulsar III à une version Pulsar III PLUS dotée d'une surface de filtration agrandie
Taille de l'installation (en mm)	1055x2000x2000
Abrasif	Granulés de plastique
Epuration de l'abrasif	Cyclone avec silo d'abrasif
Dépoussiéreur	Unité de filtration intégrée Pulsar à 2 cartouches filtrantes, conçue spécialement pour les abrasifs plastiques
Nature du système	Système de sablage à pression
Puissance élec. consommée	0,75kW/380V/50Hz