Global engineering –
Trusted solutions

CLEMCO®
INTERNATIONAL



Мобильный абразивоструйный аппарат (40 л) на тележке

Этот высококачественный тип продукции относится к группе «Напорные Абразивоструйные Системы». Только отличная конфигурация и соответствие всех компонентов в пескоструйной машине дает эффективность струйной очистки. Поэтому Clemco предлагает широкий и полный ассортимент высококачественной продукции.

- Конфигурация под заказ
- Высокая эффективность
- Инновационный дизайн

Engineered by Clemco

Абразивоструйный аппарат 40 л на колесной раме
Компактная абразивоструйная система включает в себя все необходимое для производства работ. Благодаря малому размеру и размещению на тележке система очень мобильна и универсальна. Элементы безопасности отвечают высшим промышленным Стандартам.

Габариты: Ш x В x Д *	1000 x 1350 x 600 mm
Вес *	114 кг kg
Емкость резервуара	40 л
Абразив	пригоден для любых типичных абразивов
Максимальный размер гранул	1,5 мм
Расход абразива	прибл. 280 кг/ч
Дробеструйная обработка	0 < > 10 бар
Максимальная длина дробеструйного шланга	10 м
размер сопла	6,5 мм
Температура при эксплуатации	0°C < > 40°C

Clemco
International GmbH
www.clemco-international.com

Особенности	пескоструйный аппарат 40 л рукоятка дистанционного управления RLX-III сопло из карбида вольфрама: CTSG-4 (6,5 мм) дыхательный фильтр CPF-20 шлем пескоструйщика Apollo 100CE воздушный шланг NW 19 абразивный шланг 25x7 - 10 м
* +/- размеры могут изменяться в зависимости от конфигурации, расположения и назначения.	

Air volume in m/min

nozzle orifice	3,5 bar	4,2 bar	4,9 bar	5,6 bar	6,3 bar	7,0 bar	8,6 bar	10,3 bar
5 mm 3/16"	0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54	1,82
6,5 mm "	1,31	1,51	1,71	1,9	2,08	2,27	2,75	3,22
8 mm 5/16"	2,16	2,5	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71	5,57
9,5 mm 3/8"	3,02	3,53	4	4,5	4,85	5,5	6,64	7,79
11 mm 7/16"	4,12	4,76	5,44	6,09	6,73	7,11	8,8	10,48
12,5 mm "	5,46	6,28	7,06	7,85	8,65	9,46	11,46	13,45

When selecting an air volume, please add 50% to the table values to allow loss for normal nozzle wear and friction.