




Ручка дистанционного управления RLX-III (пневматическая)

Этот высококачественный тип продукции относится к группе «Напорные Абразивоструйные Системы». Только отличная конфигурация и соответствие всех компонентов в пескоструйной машине дает эффективность струйной очистки. Поэтому Clemco предлагает широкий и полный ассортимент высококачественной продукции.

✚ Конфигурация под заказ

✚ Высокая эффективность

✚ Инновационный дизайн

**Engineered
by Clemco**

Рукоятка дистанционного управления пневматическая RLX-III

Ручка RLX-III пневматического дистанционного управления для абразивоструйных аппаратов с функцией быстрого реагирования (отклика). Система со спаренным воздушным шлангом предлагает наивысший Стандарт безопасности, при этом позволяет легко и быстро производить замену клапана. Наша система блокировки снижает усталость оператора, а дополнительная двойная функция (опция) обеспечивает дополнительные возможности.

Дробеструйная обработка	0 < > 12 бар
Температура при эксплуатации	-15°C < > +50°C
Особенности	опции: система блокировки и двойная функция

Air volume in m³/min

nozzle orifice	3,5 bar	4,2 bar	4,9 bar	5,6 bar	6,3 bar	7,0 bar	8,6 bar	10,3 bar
5 mm 3/16"	0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54	1,82
6,5 mm "	1,31	1,51	1,71	1,9	2,08	2,27	2,75	3,22
8 mm 5/16"	2,16	2,5	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71	5,57
9,5 mm 3/8"	3,02	3,53	4	4,5	4,85	5,5	6,64	7,79
11 mm 7/16"	4,12	4,76	5,44	6,09	6,73	7,11	8,8	10,48
12,5 mm "	5,46	6,28	7,06	7,85	8,65	9,46	11,46	13,45

When selecting an air volume, please add 50% to the table values to allow loss for normal nozzle wear and friction.