Global engineering –
Trusted solutions

CLEMCO® INTERNATIONAL

Абразивоструйный аппарат CADWB-2460 (300 л) двухкамерный

Этот высококачественный тип продукции относится к группе «Напорные Абразивоструйные Системы». Только отличная конфигурация и соответствие всех компонентов в пескоструйной машине дает эффективность струйной очистки. Поэтому Clemco предлагает широкий и полный ассортимент высококачественной продукции.

- Конфигурация под заказ
- Высокая эффективность
- Инновационный дизайн

Engineered by Clemco

Двухкамерный абразивоструйный аппарат CADWB-2460 емкостью 300 л
Особенности нашей двухкамерной пескоструйной установки в том, что при определенной модификации могут работать одновременно и независимо друг от друга до 4-х операторов. К тому же двухкамерная система позволяет перезагружать аппарат не останавливая рабочий процесс. Это даёт возможность применять данную систему при автоматической абразивоструйной очистке или непрерывной работе.

Сфера применения	автоматизированные струйные системы непрерывный рабочий процесс одновременная работа нескольких пескоструйщиков
Габариты: Ш x В x Д *	900 x 1750 x 850 mm
Диаметр	610 мм mm
Вес *	300 кг kg
Емкость резервуара	2 x 150 л
Абразив	для любых типичных абразивов
Дробеструйная обработка	0 < > 12 бар
Температура при эксплуатации	0°C < > 50°C

Clemco
International GmbH
www.clemco-international.com

Особенности	зависит от требований обширная модификация
* +/- размеры могут изменяться в зависимости от конфигурации, расположения и назначения.	

Air volume in m/min

nozzle orifice	3,5 bar	4,2 bar	4,9 bar	5,6 bar	6,3 bar	7,0 bar	8,6 bar	10,3 bar
5 mm 3/16"	0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54	1,82
6,5 mm "	1,31	1,51	1,71	1,9	2,08	2,27	2,75	3,22
8 mm 5/16"	2,16	2,5	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71	5,57
9,5 mm 3/8"	3,02	3,53	4	4,5	4,85	5,5	6,64	7,79
11 mm 7/16"	4,12	4,76	5,44	6,09	6,73	7,11	8,8	10,48
12,5 mm "	5,46	6,28	7,06	7,85	8,65	9,46	11,46	13,45

When selecting an air volume, please add 50% to the table values to allow loss for normal nozzle wear and friction.