Global engineering –
Trusted solutions

CLEMCO® INTERNATIONAL



Устройство для внутренней очичтки труб Spin-Blast с кареткой

Этот высококачественный тип продукции относится к группе «Обработка внутренних поверхностей труб». Внутренние поверхности труб являются труднодоступными участками, требуют тщательной и эффективной очистки и высокое качество покрытий. Для решения подобных задач Clemco производит специализированное оборудования для внутренней обработки труб.

- Точность и надежность
- Простота управления
- Экономия времени

Engineered by Clemco

Насадка для очистки труб изнутри Spin-Blast с кареткой
В зависимости от модели, Спин-Бласт способен производить внутреннюю очистку труб диаметром между 8”-36” (200-915 мм) и устанавливается на абразивном шланге вместо сопла.

Сфера применения	очистка внутренних поверхностей труб диаметром 8" - 36" (200 - 915 мм) обработка отдельных участков трубопроводов ускоренная очистка или обработка больших площадей
Площадь обрабатываемой поверхности	~500 - 700mm /min (SA 2 /12)
Абразив	пригоден для любых существующих абразивов
Дробеструйная обработка	0 < > 7 бар
размер сопла	6,5 - 9,5 мм
Температура при эксплуатации	0°C < > 50°C

Clemco
International GmbH

www.clemco-international.com