

## **Устройство для внутренней очистки труб с дефлекторным соплом**



Этот высококачественный тип продукции относится к группе «Обработка внутренних поверхностей труб». Внутренние поверхности труб являются труднодоступными участками, требуют тщательной и эффективной очистки и высокое качество покрытий. Для решения подобных задач Clemco производит специализированное оборудование для внутренней обработки труб.

✚ Точность и надежность

✚ Простота управления

✚ Экономия времени

**Engineered  
by Clemco**

**Абразивоструйная насадка для обработки труб изнутри с дефлекторным соплом**  
Отражающее (дефлекторное) сопло имеет ту же эффективность, что и Холло-Бласт (Hollo-Blast), но с дополнительной кареткой дает возможность очищать трубы большего диаметра 8" - 27" (200 - 700 мм).

|                               |                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сфера применения              | внутренняя очистка труб диаметром 8" - 27" (200 - 700 мм)<br>обработка элементов теплообменников<br>очистка глухих отверстий |
| Требования по сжатому воздуху | По стандарту DIN ISO 8573-1                                                                                                  |
| Качество воздуха              | Сухой и чистый, наличие масляного тумана не допускается                                                                      |
| Минимальное давление воздуха  | 5 бар                                                                                                                        |
| Максимальное давление воздуха | 8 бар                                                                                                                        |
| Расход воздуха                | Зависит от размера сопла                                                                                                     |
| Абразив                       | Пригодны для любого типа абразива                                                                                            |
| Максимальный размер гранул    | 0,8 - 1,4 мм (зависит от диаметра сопла)                                                                                     |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Дробеструйная обработка                     | 0 < > 7 бар       |
| Максимальная длина<br>дробеструйного шланга | до 40 м           |
| размер сопла                                | Зависит от модели |