



## **Абразивоструйный аппарат SCWB-2452 (200 л)**

Этот высококачественный тип продукции относится к группе «Напорные Абразивоструйные Системы». Только отличная конфигурация и соответствие всех компонентов в пескоструйной машине дает эффективность струйной очистки. Поэтому Clemco предлагает широкий и полный ассортимент высококачественной продукции.

✚ **Конфигурация под заказ**

✚ **Высокая эффективность**

✚ **Инновационный дизайн**

**Engineered  
by Clemco**

### **Абразивоструйный аппарат SCWB-2452 емкостью 200 л**

Кроме различных размеров абразивоструйных аппаратов, КЛЕМКО предлагает широкий выбор конфигураций с различными возможностями. Наше ноу-хау, которые мы создавали в течение многих лет, и наш доступ к международным ресурсам позволяют найти оптимальное решение для ваших специальных требований. Наши пескоструйные аппараты и навесные части разработаны в соответствии с последними руководящими принципами и соответствуют самым высоким стандартам. Для КЛЕМКО это совершенно естественно, что мы используем только лучшие материалы для нашей продукции, чтобы обеспечить безопасную и экономичную работу.

Наиболее используемая установка в мире. Отличается сбалансированностью элементов системы и высокой производительностью. Входит в состав популярного комплекта СИСТЕМА 7 (SYSTEM 7).

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Габариты: Ш x В x Д *        | 800 x 1450 x 850 mm         |
| Диаметр                      | 610 mm                      |
| Вес *                        | 160 kg                      |
| Абразив                      | для всех типичных абразивов |
| Дробеструйная обработка      | 0 < > 12 бар                |
| Температура при эксплуатации | 0°C < > 50°C                |

Особенности

зависит от конфигурации  
высокая производительность и  
универсальность

\* +/- размеры могут изменяться в зависимости от конфигурации,  
расположения и назначения.

**Air volume in m/min**

| nozzle orifice | 3,5 bar | 4,2 bar | 4,9 bar | 5,6 bar | 6,3 bar | 7,0 bar | 8,6 bar | 10,3 bar |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 5 mm 3/16"     | 0,73    | 0,84    | 0,92    | 1,06    | 1,15    | 1,26    | 1,54    | 1,82     |
| 6,5 mm "       | 1,31    | 1,51    | 1,71    | 1,9     | 2,08    | 2,27    | 2,75    | 3,22     |
| 8 mm 5/16"     | 2,16    | 2,5     | 2,83    | 3,16    | 3,53    | 3,84    | 4,71    | 5,57     |
| 9,5 mm 3/8"    | 3,02    | 3,53    | 4       | 4,5     | 4,85    | 5,5     | 6,64    | 7,79     |
| 11 mm 7/16"    | 4,12    | 4,76    | 5,44    | 6,09    | 6,73    | 7,11    | 8,8     | 10,48    |
| 12,5 mm "      | 5,46    | 6,28    | 7,06    | 7,85    | 8,65    | 9,46    | 11,46   | 13,45    |

When selecting an air volume, please add 50% to the table values to allow loss for normal nozzle wear and friction.