



Водяной насос давления W-92 на переносной раме

Этот высококачественный тип продукции относится к группе «Обеспыливание и влажная очистка абразивом». Для этих мобильных систем характерны принцип замкнутого контура и минимальное пылевыведение. Еще одно преимущество: система замкнутого цикла требует минимальных защитных мер для обеспечения безопасности оператора.

+ Минимальное пылеобразование

+ Мобильность и простота пользования

+ Минимум необходимой защиты оператора

Engineered
by Clemco

Водяной насос давления W-92 в защитной транспортировочной корзине

Насос W-92 представляет собой устройство всасывания и создания давления воды для пескоструйных аппаратов, и подает воду к насадке из водяной емкости или из системы водоснабжения. В сочетании с водяной насадкой (КВ-25/-52) насос действует как система влажной струйной очистки, поглощая пыль с помощью воды, и создает эффект беспылевой очистки.

Сфера применения	сухая абразивоструйная очистка (воздух и абразив) обмывка (воздух и вода) влажная абразивная очистка (воздух, вода и абразив) воздушная сушка (обдувка)
Габариты: Ш x В x Д *	450 x 600 x 380 mm
Вес *	25 кг kg
Максимальное давление воздуха	8 бар
Расход воздуха	0,15 м/мин при давлении 8 бар
расход воды	макс. 15 л/мин
Особенности	транспортировочная корзина подача из водопровода или из емкости
* +/- размеры могут изменяться в зависимости от конфигурации, расположения и назначения.	